

Lanco SRL

Piata Textilistilor nr.17
Talmaciu Sibiu 555700
J 32/659/2005
RO17541400

Cort cu accesorii pentru punct medical, centru de comanda si cazare AZF 29

**Denumire:** Cort gonflabil LANCO AZF 29

Cortul face parte din seria corturilor AZF de uz militar , situatii de urgenta ,protectie civila si medical.
Vezi Brosura Lanco AZF 29 – AZF 69, AZF 6-32 – AZF 6 – 78, AZF CT 33. (anexata)

Obiectiv general: Cortul gonflabil LANCO AFZ 29 se inscrie in procesul de realizarea a dotarilor necesare pentru desfasurarea in conditii optime a operatiunilor de interventie in caz de situatii de urgenta.

Cortul LANCO AZF 29 asigura necesitatea protejarii personalului din cadrul Formatiunilor de Interventie Rapida pe timp nefavorabil, mai ales pe timp friguros.

Dimensiuni:

- Latime: 5,60 m
- Lungime : 5,15 m
- Inaltime la strasina : 2,20 m
- Inaltime la coama : 2,80 m
- Suprafata podelei : 28,84 mp
- Diametrul tuburilor gonflabile ; 35 cm
- Presiunea nominala de umflare : 0,3 bar
- Greutate: aprox. 140 kg
- Patru geamuri prevazute cu plasa impotriva insectelor si obloane pozitionate cate doua pe fiecare parte laterala,
- Izolatie termica – cort interior,
- Husa transport,(sac transport cu manere)

- Kit reparatie,
- Kit ancorare,
- Cover protectie contra intepaturilor sub cort,
- Podea (cover izolatie solidar cu cortul)
- Tuburi acces pentru incalzitor electric/pe motorina, cate unul din fiecare pe fiecare parte in diagonal si tuburi acces cabluri electrice, pe fata si spate.
- Numar de camere: 1
- Numar de valve pentru umflare – 3 (cate una pe fiecare fiecare arc gonflabil.
- Numar de valve de siguranta – 3 (cate una pentru fiecare arc gonflabil)
- Culoare :

Materiale utilizate la fabricarea cortului:**Structura de rezistenta – LANCO TEX P 850**

Tesatura polyester 1100 dtex acoperita cu PVC, masa cca 850 g/m² , culoare gri,

Cort exterior – LANCO TEX P 690

Tesatura polyester 1100 dtex acoperita cu PVC culoare portocaliu..Greutate 750 g/m².

Cort interior – LANCO TEX PU 165

Tesatura polyester acoperita cu poliuretan pe o parte, tratament FR, culoare alba. Greutate 150 g/m².

Cover izolatie – LANCO TEX Polymar 8948

Tesatura polyester 1100 dtex, acoperita cu PVC, culoare gri.
Greutate cca 600 g/m², tratament FR

Cover protectie – LANCO TEX Polymar 8948

Tesatura polyester 1100 dtex, acoperita cu PVC, culoare gri.
Greutate cca 600 g/m², tratament FR

Produsul este fabricat de LANCO SRL care are sistemul de asigurare a calitatii certificat conform standului ISO 9001/2001 iar elementele sistemului supuse Directivelor Europene sunt marcate cu semnul CE

Caracteristicile standard

- 2 intrări cu usi roluibile in partea de sus, cate una pe fata si spate
- 2 dispozitive (flapsuri de conectare) la cele doua intrările pentru conectarea cu alt cort.
- 2 orificii trunghiulare de ventilatie deasupra intrărilor
- 2 deschideri pe laterale pentru transportul cablurilor, furtunurilor de încălzire etc.
- 4 bare aluminiu pliabile pentru rigidizare la streasina, pe interior.
- 1 tub textil transport si difuzare aer cald, situat la interior in dreptul coamei.
- 6 + 4 linii franghii de ancorare (cate 3 pe fiecare parte si cate 2 fata/spate)
- 10 + 14 tarusi ancorare
- 1 ciocan
- 2 pachete pentru piese de schimb și accesorii
- 1 pompă de aer manuală
- 1 kit de reparare
- 1 Instrucțiuni de instalare și întreținere

Caracteristici suplimentare:

Cortul are pe partea frontala doua inscriptii, cate una pe fiecare parte a usii de acces cu emblemele institutiei beneficiare si a institutiei finantatoare. Inscriptiile sunt realizate prin printare pe tesatura PVC speciala si au dimensiunile 500 x 500 mm si vor fi amovibile, prinse de peretele cortului prin fermoar de contact tip Velcro.

Intrarile sunt in numar de 2 (cate una pe fata/spate) cu dimensiunile de 2, 2 m x 2 m (model 220 RL).

Structura de rezistenta gonflabila este realizata prin sudare la frecventa inalta (high frequency welding). Cortul LANCO AZF 29 este prevazut cu conectori pentru fiecare componenta astfel incat structura sa poata fi demontata complet. Structura de rezistenta este confectionata din 3 arce independente, conectate pneumatic intre ele si care se pot demonta in vederea unor eventuale reparatii. Acest mod de confectionare previne colapsarea intregului cort in situatia deteriorarii unui arc gonflabil.

Cortul este prevazut cu 4 ferestre cu protectie impotriva insectelor, geam din folie PVC si obloane din acelasi material cu cortul. Inchiderile sunt mobile prin roluire la partea de sus.

Toate componentele pot fi reparate individual, fara a fi necesara inlocuirea intregului ansamblu. Astfel, structura de rezistenta, cortul exterior si cortul interior sunt independente, avand elemente de interconectare.

Sunt prevazute cate doua intrari (cate una pe fiecare parte, in diagonala atat pentru clima cat si pentru cabluri electrice) pe lateralul cortului pentru instalatia electrica si instalatia de climatizare.

Lampile de iluminat interior se agata pe barele pliabile de aluminiu montate la interior, la streasina deasupra ferestrelor, dispuse in diagonala cortului, cate una pentru fiecare zona intre arce, asigurand un iluminat corespunzator si uniform. Deasupra fiecarei usi de acces este prevazut un spatiu de ventilatie in forma triunghiulara, deasupra intrarilor.

La livrare cortul va fi insotit de husa de transport, kit de reparatie, kit de ancorare si pompa manuala

Accesorii:

1. Incalzitor MASTER BV 77, pe baza de combustibil lichid cu urmatoarele caracteristici: (vezi fisa produsului "Incalzitor cu motorina cu ardere indirecta MASTER BV 77, anexata)

- Consum maxim: 1,67 kg/ora
- Capacitate de incalzire: 20 000 W
- Capacitate schimb de aer: 1550 m.c./h
- Sursa de alimentare: 220/230 V
- Prevazut cu kit de evacuare
- **Configuratia sistemului de incalzire este:**
Incalzitor MASTER BV 77
Tubulatura flexibila armata Ø305 mm x 7, 6 m (transport aer cald)
Kit inel adaptare tubulatura la incalzitor,
Termostat TH 5 0°C- 36°C, cablu 10 m
Geanta transport tub flexibil comprimat
Teava evacuare inox Ø 120 mm
Horm inox pentru teava de evacuare Ø120 mm.

2. Lampa iluminat ALDEBARAN 1000 - 2 x 36 W fluorescent – 2 buc

Alimentare – 220 – 240 V CA/50 Hz
Intensitate curent – 0,33 A
Cablu de alimentare de 7,5 m și ștecher IP44
Dimensiuni: 485 x 190 x 145 mm
Durata medie de viata: cca 20 000 de ore
Putere: 2 x 36 W, tuburi fluorescente
Fluxul luminos: 5800 Lm

3. Pompa electrica model Scoprega BRAVO 2000 MIL

- Alimentare 220/230 V
- Presiune de lucru: 400 mbar,
- Greutate - 4,7kg
- Cablu electric cu lungimea de 2 m

4. Aer conditionat portabil FRAL FSC 14 – 1 buc

- Capacitatea de racire (interior 27°C, 65%, exterior 32°C) 4000 W
- Capacitatea de incalzire (interior 20°C, exterior 6°C, 70%) 4000 W
- Puterea absorbita Racire/Incalzire 1700 / 1500 W
- Curent absorbit (interior 27°C, 65%, exterior 32°C) 8 A
- Volum aer racire (High – Med – Low) 450 m³/h
- Volum aer incalzire 600 m³/h
- Refrigerant R 410a
- Zgomot (la 3 m in spatiu deschis) ventilator viteza medie 54 dB(A)
- Dimensiuni (L x l x H mm) 300 x 550 x 760
- Greutate 30,5 Kg

5. Derulator tambur 4 prize cu siguranta termica

- Material tambur: metal
- Lungime cablu: 25 m
- Sectiune cablu: 3 x 1,5 mm
- Protectie termica: da
- Contact de protectie: da
- Tip tambur: deschis
- Tip izolatie: cauciuc
- Numar conductor: 3
- Numar prize: 4
- Putere maxima rulat: 1000 W
- Putere maxima derulat: 3500 W

6. Prelungitor electric cablu 3 x 2, 5 mm², lungime 10 m.

Generalitati

- **Interschimbabilitate** : Toate piesele si subansamblurile pot fi inlocuite fara modificari ale parametrilor in procesele de reparatii sau revizii, prin repere de schimb originale, livrate de producator.
- **Siguranta in exploatare**: Cortul AZF 29, proiectat in concepie militara poate fi operat in regim de lunga durata la parametrii de performanta propusi, in orice conditii de mediu, cu respectarea prevederilor legate de manipulare, mentenanta si depozitare.
- **Mentenanta** : Toate piesele de uzura sunt livrabile in cel mai scurt timp. Service-ul si garantia sunt asigurate de producatorul cortului LANCO SRL. Garantia pentru sistemul de incalzire este asigurata de importatorul oficial al produselor MASTER, respectiv Techno Pro Brasov.
- Instalarea : Cortul AZF 29 se ridica prin gonflare in 5 minute si se instaleaza complet de catre 2 persoane in 20 de minute

GARANTIA PRODUSULUI

Perioada de garantie acordata produsului – 24 luni de la livrare.

Furnizare de accesorii care fac obiectul garantiei , cade in sarcina furnizorului..

Documente de livrare

Din considerenta de asigurare a calitatii si a provenientei, la livrare cortul gonflabil LANCO AZF 29 va fi insotit de urmatoarele documente:

- Factura fiscala
- Avizul de insotire a marfii
- Certificatul de calitate
- Certificatul de conformitate si de garantie
- Cartea tehnica/manual de utilizare in limba romana
- Livrarea se va executa pe baza de comanda emisa de beneficiar la locatia si data stabilita.

Plata produselor se va face in termen de maxim 30 zile de la livrarea si facturarea produselor cu O.P. in contul furnizorului deschis la TREZORERIE.